

TM-L90LF (682): Serial, built-in USB, PS, EDG, Liner-free

ADATLAP



Gyors, védőfólia nélküli címkenyomatás vendéglátóhelyek és kiskereskedelmi üzletek számára

Ezt a hőpapíros címkenyomatót gyorsétteremláncok, éttermek, ételkiszállító és logisztikai cégek igényeit figyelembe véve fejlesztettük. A TM-L90LF védőfólia nélküli hőpapíros címkenyomató költséghatékony, gyors és megbízható technológiát ad a felhasználók kezébe. Kompatibilis a védőfólia nélküli öntapadós hordozókkal¹.

Költséghatékony

Mivel a TM-L90LF védőfólia nélküli címkéket és blokkokat egyaránt képes nyomtatni annak érdekében, hogy javítsa a működési hatékonyságot és csökkentse a teljes birtoklási költséget (TCO). Mivel a nyomtató öntapadós hordozókkal is működik, a felhasználók pontosan címkézhetik az étel- és italrendeléseket, így növekedhet az ügyfél-elégedettség és a felhasználói pontosság foka is.

Rendelésfeldolgozási sebesség

Az akár 170 mm/mp-es nyomtatási sebesség előnyei nyilvánvalóak: gyors rendelés- és fizetésfeldolgozás, gyorsabb kiszolgálás elviteles rendeléskor és magasabb ügyfél-elégedettség.

Címkeeltávolítás beépített érzékelése Amint eltávolításra kerül a kinyomtatott címke, automatikusan indul a következő nyomtatása.

Rugalmas telepítés A felhasználók a számukra legkényelmesebb elhelyezések közül választhatnak a függőleges, a vízszintes és a fali (külön megvásárolható konzollal) felszerelhetőségnek köszönhetően.

Gazdaságos papírhasználat

A TM-L90LF továbbfejlesztett papírtakarékossági funkcióval rendelkezik, ami magában foglalja a visszaadagolást, az igazított soremelést és a kisebb betűtípusokat. A gazdaságos papírhasználat érdekében beállítható úgy, hogy átszelje az öntapadós részeket. A papírfogyasztás további mérséklése érdekében – a felső margó automatikus csökkentésének köszönhetően – a készülék még a blokk elvágása előtt kinyomtatja a következő blokk tetejét, miközben a nyomtatás az automatikus levágást követően is folyamatos marad. A 1,5 hüvelykes, a 2 hüvelykes és a 3 hüvelykes hordozószélességet támogatja.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Címkeeltávolítás beépített érzékelése**
A soron következő címkék automatikus nyomtatása
- **Rugalmas hordozókezelés**
1,5 hüvelykes, 2 hüvelykes vagy 3 hüvelykes hordozószélesség
- **Sebesség**
Akár 170 mm/mp-es nyomtatási sebesség
- **Gazdaságos papírhasználat**
Továbbfejlesztett papírtakarékosság
- **Könnyen telepíthető**
Három felszerelési helyzet

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁS

Nyomtatási sebesség (címke)	90 mm/sec
Nyomtatási sebesség nyugta	170 mm/sec
Nyomtatási sebesség	90 mm/sec
Nyomtatási jelkészlet	ANK
Karakterkészlet	95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 11 grafika
Felbontás	203 dpi x 203 dpi
Nyomtatási jelek	Szöveg (euro-szimbólummal együtt), Grafika

PAPÍR

Papírtípusok	Alátétmentes címke, Utalvány
Papírformátum papírtekercs	80,00 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 102,00 mm, 57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 102,00 mm, 40,00 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 102,00 mm

INTERFÉSZEK

Csatlakozók	B típusú USB 2.0, Fiók-kilőkő, RS-232
-------------	---------------------------------------

NYOMTATÁS TÍPUSA

Nyomtatási módszer	Vonalelrendezésű hőnyomtatás
Nyomtatási módszer nyugta	Vonalelrendezésű hőnyomtatás
Technológia	Hőnyomtatás

ÁLTALÁNOS

Termék méretei	140 x 148 x 203 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	1,9 kg
Színes	Epson Dark Grey
Zajszint	Működés közben: 52 dB (A)
Telepítés	Vízszintes, Függőleges, Függőleges fali tartóval

ADATPUFFER

Adatpuffer	4 kB vagy 45 byte
------------	-------------------

ÁRAMELLÁTÁS

Tápegység	PS-180
Áramfelvétel	készenléti üzemmódban: 0,1 A, Átlag: 1,8 A
Üzemi feszültség	24 V

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C31C412682
Vonalkód	8715946680163
Származási ország	Kína

**TM-L90LF (682): Serial, built-in USB,
PS, EDG, Liner-free**

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- Használati utasítás
- PS-180
- Papírtekercs távtartó

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A nyomtatóra vonatkozó jótállás kiterjed a rendeltetésszerűen használt, letesztelt hordozókra, a nem tesztelt hordozók használatából eredő károkat azonban nem fedezi. Az Epson által a letesztelt hordozókra vonatkozó tájékoztatás nem egyenértékű az adott hordozók jótállásával (legyen szó tesztelt vagy egyéb hordozókról). A tesztelt hordozók nem az Epson termékei, és nem vonatkozik rájuk az Epson jótállása. A letesztelt hordozókra vonatkozó részletes tájékoztatást a www.epson.com/testedmedia oldalon találja.

EPSON®