

EB-760W



Vetítse ki elképzeléseit az akár 150" méretű képet adó, nagyképernyős megoldással, amely növeli az elköteleződést, segíti a tanulást és fokozza a termelékenységet.

Az osztály vagy tárgyalóterem méretétől függetlenül, korlátlan és magával ragadó prezentációkat tesz lehetővé, fényes, tiszta képet biztosító, kompakt és megfizethető kivetítési megoldásként.

Az EB-760W nagy fényerejű, akár 150" méretig nagyítható képe minden szögből és minden távolságból jól látható, a tökéletes együttműködési élmény érdekében pedig a tartalmak egyszerűen megoszthatók vagy streamelhetők, akár több készülék bevonásával is.

Az EB-760W ultrarövid vetítési távolságú objektívje biztonságos, diszkrét elhelyezést tesz lehetővé a vetített terület fölött, így az előadók szabadon, árnyékolás nélkül adhatják elő a mondandójukat.

A 4100 lumenes színesfény-kibocsátással és az Epson 3LCD technológiával működő projektor 150"-ig méretezhető képe nagy fényerejű és élénk, minden szögből és távolságból jól kivehető. Az élmény magával ragadó és felhasználóbarát.

A vetítés rugalmas felületehasználatot tesz lehetővé, 49-150" között skálázható, a kép pedig minden helyiségre bátran optimalizálható a jól ismert készülékkel, fix költségekkel

A sokoldalú vezetékes és vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek, beleértve a Miracast™ segítségével történő képernyőtükroztést is, lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy könnyedén megosszák a tartalmakat a számítógépükről vagy mobil eszközeikről. Opcionálisan csatlakoztatott Epson dokumentumkamerával hihetetlenül részletes dokumentumok, prezentációk vagy 3D-s tárgyak jeleníthetők meg.

A síkpaneles kijelzőkkel ellentétben nem kell számolni nehéz, törékeny üvegpanellel, ami egyes szögekből rosszul látható, miközben a tanárok sincsenek kitéve az LCD panelből jövő kék fénynek, amely káros hatással van a szemre. Higiénikus, antibakteriális táblával párosítva, a tanárok tábláiról tollakkal jegyzetelhetnek a prezentációkra, de az energiatakarékosság jegyében egyszerűen kikapcsolt kijelzővel is használhatják a táblát.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Skálázható HD kivetítő bármilyen helyiségbe**
53-150" ultrarövid vetítési megoldás a korlátlan betekintéshez (nincsenek árnyékok, sem tükröződés)
- **Nagy fényerejű és energiahatékony lézer**
4100 lm CLO 3LCD technológiával a még élénkebb színekért, mindössze 205 W fogyasztással
- **Könnyed csatlakoztatási lehetőségek**
Automatikus bekapcsolás, vezetékes / vezeték nélküli vetítés, 2 A-s USB kimenet smart stick eszközökhöz
- **Egyszerűen használható és tartós**
Gyakorlatilag karbantartásmentes, 5 éves, 12 000 órás garanciával
- **Dokumentumkamera kompatibilitás**
Élő, teljesen magával ragadó tanórák vagy prezentációk létrehozása és rögzítése



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA	
Képkalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: C2 Fine
KÉP	
Színeseány kibocsátás	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványának megfelelően
Fehérfeány kibocsátás	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	WXGA
Nagy felbontás	HD ready
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrekcío	Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfriessítés	100 Hz - 120 Hz
frekvencia	
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín
OPTIKA	
Vetítési arány	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	60 hüvelyk - 150 hüvelyk
Az objektív F értéke	1,6
Gyűjtőtávolság	3,7 mm
Fókusz	Kézi
Offset	6 : 1
CSATLAKOZÓK	
Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (3x), Kompozit ki, Miracast, Jack kimenet, Jack bemenet (3x), USB 2.0-B (csak szerviz), Wi-Fi Direct, mikrofonbemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink
SPECIÁLIS FUNKCIÓK	
Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezetékek nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Email notification, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Képtololás, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrás-élettartam, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Power on button, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükörzés, Ultraszáles kijelző (16:6), Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

EB-760W

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Hőelnyelés	895 BTU/hour (max)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	356 x 395 x 133 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	5,9 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonnyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Mellékelt szoftverek	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opciók	Air filter, Ceiling mount, Csatlakozó- és vezérlődoboz, Külső hangszóró, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Vezeték nélküli LAN modul, Wireless transmitter - ELPWT01
Hangszóró	16 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóterem / tanterem
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek, Falra rögzített
Színes	Fehér

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o
	Választható garancia-meghosszabbítás

EB-760W

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSPO2
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-760W

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA81080
Vonalkód	8715946715285
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®