



HP ScanJet Pro 3000 s4 lapadagolós lapolvasó

(6FW07A)

Gyors, kedvező árú, és az egyszerű színes munkáktól az összetett munkafolyamatokig mindennel megbirkózik. A percenként akár 40 oldal vagy 80 kép sebességgel és az 50 oldalas automatikus lapadagolóval (ADF) gyorsan és megbízhatóan digitalizálhat nagyobb projekteket is.¹ Ajánlott napi terhelés: 4000 oldal.



Kis méret. Gyors beolvasások. Ugyanazok a megbízható eredmények.

- Percenként 40 oldal, illetve 80 kép sebességgel¹ olvashat be dokumentumokat olyan kétoldalas beolvasással, amely a két oldalt egyszerre rögzíti.
- Helyet szabadíthat fel a munkavégzéshez. A HP ScanJet Pro kicsi és vékony, modern kialakítású, és tökéletesen illeszkedik a munkakörnyezetbe.
- Nem kell arra várnia, hogy a készülék bemelegedjen; az azonnali szkennelési technológia lehetővé teszi a beolvasás gyors elkezdését.
- Az automatikus lapadagolóba akár 50 lapot is betölthet, így felügyelet nélkül is gyorsan haladhat a munkával.

Optimalizálja munkafolyamatait az egyérintéses lapolvasással

- Az egyérintéses beolvasással gördülékenyebbé teheti a rutinmunkákat: az ismétlődő feladatokhoz egyéni egygombos beállításokat hozhat létre.
- A mellékelt, számos szolgáltatást kínáló TWAIN és ISIS® szoftverekkel közvetlenül az alkalmazásokba olvashat be képeket.
- A beépített OCR segítségével egyszerűen továbbíthatja a beolvasott dokumentumot szerkeszthető szövegbe, kereshető PDF-fájlba és egyéb fájltypusokba.
- A HP Scan szoftverrel gyorsan és közvetlenül oszthatja meg vagy archiválhatja a beolvasott anyagokat a népszerű felhőalapú célhelyeken.

Rögzítse üzleti dokumentumait úgy, mint egy profil!

- A gyakran használt dokumentumtípusokhoz beolvasási profilokat határozhat meg, és több célhelyre is végezhet beolvasást a HP Scan szoftver segítségével.
- A számos szolgáltatást kínáló szoftverekkel rögzítheti és rendszerezheti a dokumentumait, névjegykártyáit és egyéb fájltypusait.
- Tiszta, olvasható dokumentumok – akár 1200 dpi felbontással.

Tartozékok és szolgáltatások

Tartozékok	7QH79A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 görgőcserekészlet
	8PA50A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 lapkészlet
	C9943B HP ADF tisztítókendő-csomag
Támogatás és szerviz	U9JQ2E HP 3 éves normál csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez U9JQ3E HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez U9JQ4E HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez U9JQ5E HP 3 éves raktárba való visszazállítási szolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez U9JQ6PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes normál csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez U9JQ7PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez U9JQ8PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez U9JQ9PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes raktárba való visszazállítási szolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez U9JT1E HP telepítési szolgáltatás vezeték nélküli/hálózati személyes lapolvasó és nyomtatókészülékekhez

Műszaki adatok

Vezérlőpult	Beolvasás gomb, tápkapcsoló gomb LED-del és egy hibajelző LED
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa Lapadagolás; Beolvasási technológia: CMOS CIS (Contact Image Sensor, érintkezésses képérzékelő); Beolvasás bemeneti módjai: Egy alapértelmezett beolvasási mód az előlapon HP beolvasáshoz Win OS rendszerbe, HP Easy Scan/ICA Mac OS rendszerbe, és külső felek alkalmazásai TWAIN, ISIS és WIA felületen keresztül; Twain verziószáma: Windows: 32 bites és 64 bites TWAIN 2.1; Mac: nem alkalmazható; Színes beolvasás: Igen; Kimeneti felbontás dpi beállításai: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi;
Beolvasási sebesség ³	Percenként akár 40 oldal/80 kép
Lapolvasási felbontás	Optikai Legfeljebb 600 dpi; Hardver: 600 x 600 dpi
Beolvasás fájlformátuma	Szöveg és képek: PDF, PDF/A, titkosított PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) és kereshető PDF
A lapolvasó speciális funkciói	HP EveryPage (ultrahangos érzékelő), automatikus színészélezés, automatikus körülvágás, automatikus exponálás, automatikus tájolás, optikai karakterfelismerés (OCR), zónaszintű optikai karakterfelismerés (OCR), zónaszintű vonalkód, széleltávolítás, háttérjavítás, lyukak eltávolítása, automatikus szinkronizálás, oldalkiegyenesítés, beolvasás felhőbe, beolvasás e-mailbe, PDF-védelem, rossz adagolás érzékelésének speciális beállítása, Citrix Ready
Szűrkeárnyalatos szintek / bitmélység	256/24 bites (külső), 48 bites (belső)
Automatikus dokumentumbehúzás képessége	Szabványos, 50 lapos
Csatlakoztathatóság	Alapkiépítés USB 3.0;
Memória	Alapkiépítés 256 MB;
Médiakezelés	
Hordozótípusok	Vágott papír; Nyomtatott papír (lézer és tintasugaras); Előlyukasztott papír; Banki csekkek; Névjegykártyák; Fuvarlevelek; Indigó nélküli űrlapok; Műanyag védőlapok a sérülékeny dokumentumokhoz; Korábban tűzoltó adathordozó eltávolított tűzőkapoccsal; Műanyag kártyák (akár 1,24 mm vastagságú)
Hordozóanyagok mérete (automatikus dokumentum-adagoló)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 hüvelyk); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 hüvelyk); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 hüvelyk); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 hüvelyk); Egyéni: 5,08 x 7,36 – 21,6 x 309,9 mm (2,0 x 2,9 – 8,5 x 12,2 hüvelyk)
Hordozóanyagok súlya (automatikus dokumentum-adagoló)	40–210 g/m²
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64 bites, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix Ready
Minimális rendszerkövetelmények	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64 bites, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer
Mellékelt szoftverek	Windows: HP WIA lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram (32/64 bites), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS
Nyomtatókiszolgáló specifikációi	
Biztonsági felügyelet	Készülék be-/kikapcsoló gombja
Méret és súly	
Méret (sz x h x m)	Legalább: 300 x 172 x 154 mm; Maximum: 300 x 410 x 310 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	397 x 248 x 242 mm
A termék tömege	2,7 kg
Csomag súlya	4,2 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 17,5–25°C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Adattárolás	Hőmérséklet: –40 és 60 °C között
Tápellátás ¹	Követelmények: Bemenetifeszültség-tartomány: 220–240 V~, névleges frekvencia: 50–60 Hz; Fogyasztás: 4,4 watt (készenlétnben), 24 watt (beolvasás), 1,1 watt (alvó állapot), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás), 0,1 watt (kikapcsolva); ENERGY STAR: Igen
Tanúsítványok	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN62471:2008 Elektromágneses kompatibilitás: CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 – B osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3.0 tanúsítvány; EPEAT® Silver
A doboz tartalma	6FW07A HP ScanJet Pro 3000 s4 lapadagolás lapolvasó; Tápkábel; Tápegység; USB-kábel; Lapolvasó motor; Szórólapok; Üzembehelyezési útmutató
Jótállás	Egyéves korlátozott jótállás a teljes egység cseréjére telefonos és webes támogatással. A jótállás feltételei az adott ország jogszabályaitól függően változhatnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP világszínvonalú szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Lábjegyzetek

¹ A beolvasási sebességek mérése 300 dpi felbontás mellett történik (fekete-fehér, szürkeárnyaltos és színes). A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 voltos készülék alapján történik.

² EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.

³ Lapadagoló sebessége: minden felbontás esetén 300 ppi-ig bezárólag; Egyoldalas: 40 db A4-es oldal percenként; Kétoldalas: 80 db A4-es kép percenként.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA7-7121, Május 2020

