



CARTON SEALING TAPE – VIBAC 825 ACRYL
CSOMAGZÁRÓ RAGASZTÓSZALAG

Data rev:
04.01.2022.

Physical properties/*Tulajdonságok*

	UoM <i>M.e.</i>	Typical value <i>Átlagos érték</i>	Tolerance <i>Tolerancia</i>
Backing thickness/ <i>Hordozó vastagsága</i>	mic	25	± 5%
Total thickness/ <i>Teljes vastagság</i>	mic	43	40 – 46
Tensile strength/ <i>Szakítószilárdság</i>	kg/cm	4,0	3,0 – 5,0
Elongation at break/ <i>Szakadási nyúlás</i>	%	140	110 – 220
Adhesion to steel/ <i>Tapadás acélhoz</i>	g/cm	230	> 180
Width/ <i>Szélesség</i>	mm	48	± 1%
Length/ <i>Hosszúság</i>	Y	66	± 1,5%

Colour/ <i>Szín</i>	transparent, brown <i>átlátszó, barna</i>
Adhesive type/ <i>Ragasztó típusa</i>	acrylic/ <i>akril</i>
Backing type/ <i>Hordozó típusa</i>	BOPP

Guarantee/*Garancia*

The product and its functionality are guaranteed for a period of 6 months from delivery date.

A termék minősége garantált a szállítástól számított 6 hónapig.

Szombathely, 2022.04.25.

Interpapír Kft.
6726 SZEGED
Vedres u. 13. 1.em.6.
Telefon: 94 510-625
Faxszám: 11593144-2-06